

FLUIDMATIC DCT MV



ATF

Doppelkupplungsgetriebe

- synthetisch
- für mehrere PKW-Marken geeignet

EINSATZGEBIETE:

Innovatives Doppelkupplungsgetriebeöl, hergestellt auf Basis hochwertiger synthetischer Grundöle und anspruchsvoller Additivtechnologie. Das Produkt entspricht den Anforderungen der führenden Doppelkupplungsgetriebe-Hersteller wie BorgWarner (verbaut in Fahrzeugen der VW Gruppe ab 2003), Getrag (verbaut in BMW, MB, Mitsubishi, Ford, Renault, Volvo) und ZF (Porsche).

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

BMW: P/N 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579 /83 22 0 440 214 / 83 22 2 147 477	PSA P/C 6DCT451
Ford P/C 6DCT450 / 6DCT451 / 7DCT300	Porsche P/C 7DT45HL / 7DT45HLA / 7DT45FL / 7DFL / 7DT70HLA / 7DT75/ 7DT75A
Ford WSS-M2C-936-A	Porsche P/N 999 917 080 00;
MB 236.21	Renault P/C DW6
MB P/C F-DCT350 / F-DCT500	VW P/C DQ250 / DQ500 / DL501 / DL382
MB P/N 001 989 85 03	VW TL 521 82 / TL 525 29 / G 052 182 / G 052 529 / G 055 529
Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I	Volvo P/C 6DCT450
Mitsubishi P/C 6DCT470	Volvo P/N 116 1838 / 116 1839
PSA 9734.S2	

ANWENDUNGSVORTEILE:

ein stabiler Schmierfilm, der den hohen Stoß- und Druckbelastungen standhält und den langanhaltenden Schutz für alle Getriebekomponenten garantiert
stabile Reibwertcharakteristik, um ein optimales Reibungsverhalten des Kupplungssystems dauerhaft aufrechtzuerhalten und somit eine einwandfreie Kraftübertragung innerhalb der vorgeschriebenen Ölwechselintervalle zu gewährleisten
ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, getestet nach strengsten Kriterien und für sehr gut befunden
sehr guter Verschleißschutz

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		rot
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	854
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	36,78
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	7,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		176
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	204
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-48

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
214012	12 x 1 L

TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

FLUIDMATIC DCT MV

February / 2024

TotalEnergies.de

