

TRANSELF TYPE B 80W-90



Getriebeöle

Handschalt- und Achsgetriebe

- mineralisch
- einsetzbar in Achs-, Verteiler- und Hypoidgetrieben

EINSATZGEBIETE:

Hochleistungsgetriebeöl für den Einsatz in Schalt- und Achsgetrieben in PKW, Transportern, Geländewagen, Omnibussen, Nutzfahrzeugen sowie Land- und Baumaschinen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API GL-5

FREIGABEN:

MAN 342 Typ M-2

ZF TE-ML 12E, 17B, 19B

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO

ANWENDUNGSVORTEILE:

ausgeprägte EP-Eigenschaften garantieren einen verschleißarmen Betrieb
ausgezeichnete Oxidations- und Alterungseigenschaften auch unter hohen thermischen Belastungen
beste Korrosionsschutzeigenschaften auch bei langen Stillstandszeiten
günstiges Schaumverhalten bürgt für sichere Schmierung
neutrales Verhalten gegenüber den im Getriebebau verwendeten Elastomeren

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	901
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	15
Viskositätsindex	ASTM D 2270		102
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	144
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-27

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213870	12 x 1 L
130088	20 L
101068	60 L
123828	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

TRANSELF TYPE B 80W-90

February / 2024

TotalEnergies.de

