

Technisches Merkblatt

f.becker Hohlraumkonservierung auf Wachsbasis schützt besonders rostanfällige Hohlräume an der Kfz-Karosserie (Türen, Seitenteile, Kofferraumdeckel, Motorhauben) wirkungsvoll vor Rostansatz. Die aromatenfreie Versiegelung hat eine ausgezeichnete wasserverdrängende und penetrierende Wirkung.

Qualität & Eigenschaften

- Hervorragende Kriecheigenschaften in Hohlräumen
- Unterwanderung und Verdrängung von Wasser
- Einfache Anwendung
- Selbstheilungseigenschaft bei Beschädigungen
- Aromatenfreie Qualität
- Korrosionsschützende Eigenschaften
- Wasserabstoßend, ausgezeichnete Haftung
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Produkt ist nicht überlackierbar

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Spezial-Kombinationslack
- Farbname: braun / transparent
- Flammpunkt: 28 °C / n.a.
- Lagerstabilität: 5 Jahre / 10 Jahre
- Inhalt: 500 ml

Entsorgung & Umwelt

- Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.
- Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
- Kappen und Verpackungen aus recyclingfähigen Materialien.

Kennzeichnung

- Einstufung nach GHS / CLP 1272/2008/EG.
- Sicherheitsdatenblätter nach REACH 1907/2006/EG, Art. 31.
- Stand: 26. Januar 2026.

Hinweise zur Benutzung

- Produkt auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 30 °C.
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Dose 2 Minuten vor Gebrauch schütteln, auch während des Gebrauchs.
- Nicht zu beschichtende Stellen abdecken.
- Großzügig mit dem Adapter in die Hohlräume geben.
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leer sprühen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Wert	Methode	Einheit
Farbname	braun / transparent	–	–
Flammpunkt	28 °C / n.a.	–	°C
Lagerstabilität	5 / 10 Jahre	–	Jahre
Inhalt	500 ml	–	ml