

Technisches Merkblatt

f.becker Unterbodenschutz Bitumen bildet eine zähelastische, dauerhafte Versiegelung auf der Unterseite von Maschinen, Fahrzeugen und Radkästen. Schützt gegen Steinschläge, Streusalz, Wasser, Rost und Witterungseinflüsse. Thixotrope Eigenschaften ermöglichen die Applikation in dicken Schichten ohne Läuferbildung.

Qualität & Eigenschaften

- Hohe Abriebbeständigkeit
- Keine Läuferbildung an vertikalen Flächen
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Schallisolierend
- Ausgezeichnete Haftung auf Metall
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Wasserabstoßend
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Nicht überlackierbar
- Dauerhafte Elastizität

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Speziallack
- Farbname: schwarz
- Durchgetrocknet: 5 h
- Flammpunkt: 28 °C
- Min. Anwendungstemperatur: 10 °C
- Max. Anwendungstemperatur: 30 °C
- Lagerstabilität: 5 Jahre
- Inhalt: 500 ml

Kennzeichnung

- Einstufung nach GHS / CLP 1272/2008/EG.
- Sicherheitsdatenblätter nach REACH 1907/2006/EG, Art. 31.
- Stand: 26. Januar 2026.

Hinweise zur Benutzung

- Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 30 °C.
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Umgebende Teile sorgfältig vor Sprühnebel schützen. Sprühabstand ca. 30 cm.
- Dose vor Gebrauch 2 Minuten schütteln, auch während des Gebrauchs.
- Unterbodenschutz in mehreren Schichten auftragen.
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leer sprühen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Wert	Methode	Einheit
Farbname	schwarz	–	–
Durchgetrocknet	5 h	–	h
Flammpunkt	28 °C	–	°C
Min. Anw.-Temp.	10 °C	–	°C
Max. Anw.-Temp.	30 °C	–	°C
Lagerstabilität	5 Jahre	–	Jahre
Inhalt	500 ml	–	ml

Dieses Dokument wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) generiert und basiert auf den bereitgestellten Produktinformationen. Inhalte wurden nicht eigenständig durch die KI verifiziert — bitte vor Veröffentlichung prüfen.