

Technisches Merkblatt

f.becker Unterbodenschutz auf Wachsbasis ist ein wirksamer und stark haftender Rostschutz für behandelte und unbehandelte Untergründe. Nach der Austrocknung bildet sich eine widerstandsfähige Schutzschicht, die witterungsbeständig ist und resistent gegen Streusalz und Säuren. Greift Kunststoffe, Lacke und Gummi nicht an.

Qualität & Eigenschaften

- Hervorragender Korrosionsschutz
- Dauerhafte Elastizität
- Selbstheilungseigenschaft bei geringen Beschädigungen
- Hervorragende Haftung auf Metall
- Schnelltrocknend
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Nicht überlackierbar
- Oberfläche nach Trocknung leicht klebrig
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Speziallack
- Farbname: schwarz
- Durchgetrocknet: 5 h
- Flammpunkt: <0 °C
- Min. Anwendungstemperatur: 10 °C
- Max. Anwendungstemperatur: 30 °C
- Lagerstabilität: 5 Jahre
- Inhalt: 500 ml

Kennzeichnung

- Einstufung nach GHS / CLP 1272/2008/EG.
- Sicherheitsdatenblätter nach REACH 1907/2006/EG, Art. 31.
- Stand: 26. Januar 2026.

Hinweise zur Benutzung

- Produkt auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 30 °C.
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Umgebende Teile sorgfältig vor Sprühnebel schützen. Sprühabstand ca. 30 cm.
- Dose vor Gebrauch 2 Minuten schütteln, auch während des Gebrauchs.
- Zu behandelnde Teile sorgfältig einsprühen.
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leer sprühen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Wert	Methode	Einheit
Farbname	schwarz	–	–
Durchgetrocknet	5 h	–	h
Flammpunkt	<0 °C	–	°C
Min. Anw.-Temp.	10 °C	–	°C
Max. Anw.-Temp.	30 °C	–	°C
Lagerstabilität	5 Jahre	–	Jahre
Inhalt	500 ml	–	ml

Dieses Dokument wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) generiert und basiert auf den bereitgestellten Produktinformationen. Inhalte wurden nicht eigenständig durch die KI verifiziert — bitte vor Veröffentlichung prüfen.