

Technisches Merkblatt

f.becker Unterbodenschutz auf Wachsbasis ist ein wirksamer und stark haftender Rostschutz für behandelte und unbehandelte Untergründe. Nach der Austrocknung bildet sich eine widerstandsfähige Schutzschicht, die witterungsbeständig ist und resistent gegen Streusalz und Säuren. Greift Kunststoffe, Lacke und Gummi nicht an. Geeignet für die Verarbeitung mit einer handelsüblichen Spritzpistole.

Qualität & Eigenschaften

- Hervorragender Korrosionsschutz
- Dauerhafte Elastizität
- Selbstheilungseigenschaft bei geringen Beschädigungen
- Hervorragende Haftung auf Metall
- Schnelltrocknend
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Nicht überlackierbar
- Oberfläche nach Trocknung leicht klebrig
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Speziallack
- Farbname: schwarz
- Durchgetrocknet: 5 h
- Flammpunkt: <0 °C
- Min. Anwendungstemperatur: 10 °C
- Max. Anwendungstemperatur: 30 °C
- Lagerstabilität: 5 Jahre
- Inhalt: 1 L

Kennzeichnung

- Einstufung nach GHS / CLP 1272/2008/EG.
- Sicherheitsdatenblätter nach REACH 1907/2006/EG, Art. 31.
- Stand: 26. Januar 2026.

Hinweise zur Benutzung

- Produkt auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 30 °C.
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Vor Gebrauch gut umrühren.
- Umgebende Teile sorgfältig vor Sprühnebel schützen.
- Produkt in eine geeignete Spritzpistole füllen und mit angemessenem Druck applizieren.
- Zu behandelnde Teile sorgfältig einrühren.
- Spritzpistole nach Gebrauch sofort reinigen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Wert	Methode	Einheit
Farbname	schwarz	–	–
Durchgetrocknet	5 h	–	h
Flammpunkt	<0 °C	–	°C
Min. Anw.-Temp.	10 °C	–	°C
Max. Anw.-Temp.	30 °C	–	°C
Lagerstabilität	5 Jahre	–	Jahre
Inhalt	1 L	–	L