

f.becker Getriebeöl ATF DEXRON IIIH

DEXRON IIIH | MERCON/MERCON V | Allison C-4 | MB 236.6 | ZF TE-ML 04D/14B/16L/17C

Beschreibung

f.becker Getriebeöl ATF DEXRON IIIH ist ein Hochleistungs-ATF mit extrem weitem Einsatzbereich in modernen Stufenautomaten. Aus dem Zusammenwirken modernster Additive und speziell ausgesuchter HC-Syntheseöle ergibt sich sein außerordentliches Leistungsniveau.

Anwendung

f.becker Getriebeöl ATF DEXRON IIIH ist ein multifunktionales ATF, das die Anforderungen der gängigsten Spezifikationen amerikanischer, europäischer und japanischer Hersteller verbindet. Es ist geeignet für moderne Stufenautomaten von PKW und Nutzfahrzeugen europäischer, amerikanischer und asiatischer Hersteller. Um die vollen Produktvorteile auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel dringend empfohlen.

Hinweis: Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT- (Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

Vorteile

- Hervorragende ATF-Rationalisierungssorte
- Vermeidet Fehldispositionen und vereinfacht die Lagerhaltung
- Exzellentes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Dauerhaft hohes Reibwertniveau
- Beste Verschleißschutzeigenschaften für zuverlässige Funktion und längste Lebensdauer
- Hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität
- Minimierte Schaumneigung
- Schützt zuverlässig gegen Korrosion, Verschleiß, Verschlämmungen und Verklebungen
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien
- Mischbar und verträglich mit anderen ATF's

Empfehlungen

DEXRON IIIH	MERCON / MERCON V	Allison C-4 / TES 295/389
MB 236.6 / 236.9 / 236.10/11	ZF TE-ML 04D/14B/16L/16R/17C	ZF TE-ML 02F/11B/14C
MAN 339 Type V1/V2/Z2/Z3	Voith H55.6335/6336	Volvo 97341 / 5-Speed
VW G 052 990 / G 055 025	Toyota T-IV / JWS 3309	Nissan Matic-D/J/K
BMW LA-2634/LT-71141	Ford M2C195-A/202-B/924-A	Honda Z1
Chrysler ATF+3/+4	GM 9986195	Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II/-III
Aisin Warner JWS 3309/3314	MB 235.71	

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,850
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,2
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	34,0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	185
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	195
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5300 @ -35
Farbe	-	visuell	rot

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt und redaktionell geprüft.