



presto Terpentinersatz wird als Verdünnungsmittel für handelsübliche Kunstharzlacke, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben eingesetzt. Weiterhin löst es Verschmutzungen von Arbeitsgeräten, Holz- sowie Linoleumböden.

**Art.-Nr.:** 171697, 171703

#### Qualität & Eigenschaften

Zum Verdünnen von Öl- und Kunstharzlacken, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben  
Dient auch zum Säubern von Pinseln, Rollern und Streichgeräten  
Ideal auch zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken von Parkett, Linoleum und lösemittelunempfindlichen Böden

#### Physikalische & chemische Daten

Farbname: transparent  
Geruch: Lösemittel  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C  
Lagerstabilität: 5 Jahre  
Inhalt:

- 500 ML
- 1,00 L

#### Hinweise zur Benutzung

Sparsam verwenden.  
Gut in die zu verdünnende Farbe einrühren.  
Hinweise des Lackherstellers beachten.  
Im Zweifelsfall bitte Vorversuch durchführen.

#### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 26. Januar 2026** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.